



VideoFlex G3

FlexCamera G3 1,5 m



1,5 m
DOF 1...6 cm

Sistema profesional de inspección por vídeo con unidad de cámara intercambiable para el control de puntos de difícil acceso

Rev18W44



Cabezal de la cámara (ø 9 mm) con iluminación LED Pantalla TFT en color de 3,5"

- El cabezal con cámara en el tubo flexible transmite las imágenes directamente al monitor LC.
- **Localización de problemas:** la cámara muestra lo que hay detrás o dentro de los objetos, paredes, canalizaciones, cables, etc., incluso en condiciones malas de visibilidad, gracias a su iluminación LED.
- **Función REC para imagen y vídeo:** las tomas pueden ser guardadas para su posterior análisis.
- **Cabezal con cámara y cable impermeables**
- **Ideal para lugares inaccesibles** gracias a pequeño cabezal con cámara (ø 9 mm)
- **Posibilidad de cambiar de la unidad de cámara** según aplicación
- Intensa iluminación del objeto en la cámara mediante **4 LED de alto rendimiento**
- **Reducción de luz externa:** pantalla LCD con un potente contraste que permite ver su contenido incluso con una gran exposición lumínica.
- Funcionamiento con monitores externos a través de la **conexión TV-Out**
- **Función para formatear la tarjeta de memoria SDHC**
- **Rotación de la imagen:** con la rotación manual de imágenes se puede girar la imagen 180° en el monitor.
- Con la **función Mirror** se puede corregir tomas volteadas.

DATOS TÉCNICOS

CABEZAL DE LA CÁMARA / CABLE ø 9 mm, IP 68 (Profundidad de penetración 1,5 m, 60 min.)
ENFOQUE F1 cm - F6 cm
TIPO DE PANTALLA Pantalla TFT en color de 3,5"
RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA 320 x 240 pixel
DE LA CÁMARA 640 x 480 pixel
DE LAS IMÁGENES Y VÍDEOS 720 x 480 pixel
FORMATO DE LAS IMÁGENES Y VÍDEOS JPEG / AVI
LEDS 10 niveles de brillo
ZOOM zoom digital de 1.5x en intervalos de 10%
MEMORIA Compatible con tarjetas SDHC hasta un máximo de 8 GB
LONGITUD DEL TUBO FLEXIBLE 1,5 m
PUERTO Mini-USB
CONEXIONES Micro-SD, Vídeo analógico
ALIMENTACIÓN Batería en bloque de iones de litio 3.7V / 1.7Ah / Fuente de alimentación 5V / 1A
TIEMPO DE CARGA aprox. 4 h.
HORAS DE SERVICIO aprox. 4 h.
CONDICIONES DE TRABAJO 0°C ... 45°C, Humedad del aire máx. 20 ... 85% r.h., No condensante, Altitud de trabajo máx. 4000 m sobre el nivel del mar (nivel normal cero)
CONDICIONES DE ALMACÉN -10°C ... 60°C, Humedad del aire máx. 80% r.h.
PESO (blouge de batería y tubo flexible incluido) 0,56 kg



VideoFlex G3

- con maletín
- + FlexCamera G3 1,5 m
- + TopClips G3
- + TopGuide G3
- + batería de iones de litio
- + alimentador de red/cargador con adaptador universal
- + software
- + cable USB/REC
- + tarjeta micro-SD de 4 GB
- + cable para vídeo

Tamaño del embalaje (An x Al x P)
450 x 375 x 125 mm

ARTÍCULO	Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
VideoFlex G3	082.212A	4 021563 694983	2

CAMERA 640 x 480 pixel LED LIGHT IP 68

DISPLAY 320 x 240 pixel 3.5" LCD 180° ZOOM 1,5x

REC SD USB

Li-Ion Battery

RECHARGE

HARD